

## Eigenschaften

- Wand- oder DIN-Schienenmontage
- Kapazität von bis zu 24 Anschlüssen
- Mechanisch kompakte, robuste Bauweise
- Spleissteil separat im unteren Gehäuseteil untergebracht
- Kabeleinführung unten (3x M20) und oben (2x M20) möglich
- Beschriftung mit 2 Bezeichnungstreifen
- Befestigungsset für die Wandmontage im Lieferumfang enthalten, DIN-Schienenmontageset auf Anfrage



OptoShutter mit 12x E-2000/APC

## Anwendung

- Ideal für die Gebäude- oder Industrieautomation
- Einsatz in der SGK (Schaltgerätekombination)
- Im trockenen Innenbereich
- Als KEV in der Aussenstelle / Endstelle

## Technische Daten

Abmessung (H x B x T)	221 x 120 x 87 mm
Material	Stahlblech, pulverbeschichtet RAL7035 (Lichtgrau)
Montageart	Wandmontage (oder DIN-Schienenmontage)
IP Schutzklasse	IP54

## Bestückungsmöglichkeiten

Bis maximal 12x E-2000 / SC Simplex-Kupplungen	Bis maximal 12x LC Duplex Kupplungen
E-2000/APC als Pigtailset mit 12 Farben erhältlich	Optonet-Standard ist Swisscom-Farbcode

## Zusatzmaterial

DIN Schienen Halter	
Div. Kabelverschraubungen	

## Bestellvarianten

Art.-Nr.	Beschreibung	Artikelbezeichnung

## Skizze: