

Eigenschaften

- Tiefenverstellbar bis 50mm
- Teleskopeinschub ausziehbar und aushängbar
- Einschub 35° nach unten klappbar
- Bestückung mit den diversen Steckertypen und Pigtails möglich
- Kabeleinführung hinten oder seitlich mit Zugentlastungsmöglichkeit und Flexrohroptionen
- Portweise mit Siebdruck nummeriert
- Befestigungsset im Lieferumfang enthalten



19“ 1HE OptoPatch 12x E-2000/APC spleissbereit eingelegt

Anwendung

- In allen handelsüblichen 19“ Verteilschränken einsetzbar
- Bündel- sowie Zentraladerkabel können im Verteiler mit einer Spleissung an LWL-Pigtail angeschlossen werden

Technische Daten

Abmessung (H x B x T)	43.6 x 483 x 290mm (inkl. Befestigungsglasche hinten)
Material	Aluminium, farblos eloxiert
Montageart	19“ Rack-Montage
Pigtail	Spleissbereit eingelegt, Pigtails abgesetzt
Spleisskassetten	In div. Ausführungen (12/24 Spleissungen pro Kassette)
Spleisshalter	Crimp- oder Schrumpfspleisshalter

Bestückungsmöglichkeiten

4x / 12x / 24x E-2000 / SC Simplex-Kupplungen	4x / 12x / 24x LC Duplex Kupplungen
E-2000/APC als Pigtailset mit 12 Farben erhältlich	Optonet-Standard ist Swisscomcode
E-2000 / LC als 45° Variante (rechts/links) erhältlich	

Zusatzmaterial

Crimpspleissschutz	Schrumpfspleissschutz
Verlängerungswinkel für ETSI (21“)	Seitliche Halter für Flexrohre
30° Anschlussset hinten (inkl. Kabelverschraubung M25 und Gegenmutter)	Frontplatte mit Kundenlogo / spezielle Nummerierungen möglich

Bestellvarianten

Art.-Nr.	Beschreibung	Artikelbezeichnung	Steckertyp

Skizze: