

Eigenschaften

- Der OptoSmart ist der ideale Hausanschlusskasten
- Hinter dem schwenkbaren Rahmen, können die Bündelreserven abgelegt werden
- Kabeleinführung unten / oben und seitlich möglich
- Modulare Bauweise für kundenspezifische Lösungen
- Befestigungsset für die Wandmontage im Lieferumfang enthalten
- Als rostfreie Variante erhältlich



OptoSmart 500x210x190 mm mit Schwenkrahmen leer

Anwendung

- Im trockenen Innenbereich und feuchten Aussenbereich

Technische Daten

Abmessung (H x B x T)	500 x 210 x 190 mm
Material	Stahlblech, pulverbeschichtet RAL9010 (Reinweiss)
Montageart	Wandmontage
IP Schutzklasse	IP54
Maximale Anzahl Steckplätze (EH)	12 (1x Steckerplatte benötigt 2 Plätze 1x Spleisskassette benötigt 1 Platz)

Bestückungsmöglichkeiten

Spleisskassetten	Steckerplatte bestückt mit max. 12x E-2000 / SC / ST oder LC Duplex Kupplungen
Diverse Kabeleinführungsplatten	Verschiedene Schlossvarianten

Zusatzmaterial

Halter zum spleissen der Spleisskassette	Befestigungselement 4-fach mit Federstahl für 4 EH (Art. 101278)
Div. Kabelverschraubungen	

Bestellvarianten

Art.-Nr.	Beschreibung	Artikelbezeichnung

Skizze: