

Eigenschaften

- Der OptoSmart ist der ideale Hausanschlusskasten
- Hinter dem schwenkbaren Rahmen, können die Bündelreserven abgelegt werden
- Kabeleinführung unten / oben und seitlich möglich
- Modulare Bauweise für Kundenspezifische Lösungen
- Befestigungsset für die Wandmontage im Lieferumfang enthalten



OptoSmart 500x500x190 mm inkl. Schwenkrahmen bestückt mit Steckerplatten und Spleisskassetten

Anwendung

- Im trockenen Innenbereich und feuchten Aussenbereich

Technische Daten

| | |
|----------------------------------|---|
| Abmessung (H x B x T) | 500 x 500 x 190 mm |
| Material | Stahlblech, pulverbeschichtet RAL9010 (reinweiss) |
| Montageart | Wandmontage |
| IP Schutzklasse | IP54 |
| Maximale Anzahl Steckplätze (EH) | 28 (1x Steckerplatte benötigt 2 Plätze 1x Spleisskassette benötigt 1 Platz) |

Bestückungsmöglichkeiten

| | |
|---|--|
| Spleisskassette | Steckerplatte bestückt mit max. 12x E-2000 / SC / ST oder LC Duplex Kupplungen |
| Diverse Kabeleinführungsplatten | Verschiedene Schlossvarianten |
| Singlefibermanagement mit SE und SC Kassetten | |

Zusatzmaterial

| | |
|--|--|
| Halter zum spleissen der Spleisskassette | Befestigungselement 4-fach mit Federstahl für 4 EH (Art. 101278) |
| Div. Kabelverschraubungen | |

Bestellvarianten

| Art.-Nr. | Beschreibung | Artikelbezeichnung |
|----------|--------------|--------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Skizze: