

## Eigenschaften

- Das MTP Modul ist für High-Density Anwendungen und höchste Anforderungen im Datacenter Umfeld entwickelt worden
- Als vorkonfektioniertes Modul ist es schnell und einfach installiert
- Auch als Breakoutvariante erhältlich
- In den gängigsten MTP Varianten (A, B, C, male, female) und Faservarianten (SM, OM3, OM4) erhältlich
- Es werden die besten Steckerkomponenten wie die Low-Loss Ferrulen und MTP Elite Ferrulen der Firma USConec verwendet



3HE/7TE Einschub bestückt mit:  
Frontseite 6x LC/APC Quad  
Rückseite 1x MTP/MPO

## Anwendung

- Einbaubar in Baugruppenträger mit 3HE/7TE Einschub

## Technische Daten

Abmessung (H x B x T)	144 x 35 x 135 mm
Material	Aluminium
Montageart	Einbau in BGT

## Bestückungsmöglichkeiten

Frontseite	E-2000/APC
	E-2000/PC
	LC/APC
	LC/PC
Rückseite	MTP/MPO PC female/male
	MTP/MPO APC female/male

## Zusatzmaterial

19"/4HE Baugruppenträger

## Bestellvarianten

Art.-Nr.	Beschreibung	Artikelbezeichnung

## Skizze: