

## Eigenschaften

- Funktionaler, schlanker und formschöner BEP mit Single Fiber Management
- Bis max. 12 Units bzw. 144 Spleissungen
- Einfaches und immer gleichbleibendes Handling
- Loop Einführung möglich
- Ablagemöglichkeit für Bündelreserve
- Individuelle Bestückung möglich
  - Spleisskassetten: SC, SE, Crimp, Schrumpf
  - Schliesssystem: 4-kant, KABA, KESO
  - Kabeleinführungen und Zugentlastungen
  - Stecker: Typ, Anzahl, Halterungen, usw.
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten



OptoPoint THREE

## Anwendung

- Als Building Entry Point (BEP) oder Floor Distributor (FD) im Gebäude
- Als Distribution Point (DP) in der Verteilerkabine
- Platzsparender Anschlusskasten ideal in der TS
- Im trockenen Innenbereich und feuchten Aussenbereich

## Technische Daten

Abmessung (B x H x T)	198 x 215 x 80 mm
Material	Kunststoff
Farbe	Lichtgrau, RAL7035
Montageart	Wandmontage
Schutzklasse / Schlagfestigkeit	IP54
Kapazität	Bis max. 12 Kassetten (Units) bzw. 144 Spleissungen (Crimp)

## Bestückungsmöglichkeiten

Bodentyp:	1xKabeleinführung M25/20 (vorbereitet) 1xKabeleinführung M20/16 4x Spannzange
Steckerhalter	4x LC Duplex, E-2000, SC 12x LC Duplex, E-2000, SC
Max. 12x SC-Spleisskassetten, Crimp für je 12 Spleissungen	Max. 6x SE-Spleisskassetten, Crimp für je 12 Spleissungen
Max. 12x SC-Spleisskassetten, Schrumpf für je 6 Spleissungen	

## Zusatzmaterial

Spannzange OptoPoint TWO 6x 2.2mm (rot)	Kabelverschraubung M25 Kunststoff
Spannzange OptoPoint TWO 6x 2.8mm (grau)	Kabelverschraubung M20 Kunststoff
Spannzange OptoPoint TWO 4x 5mm (transparent)	Kabelverschraubung M16 Kunststoff
Spannzange OptoPoint TWO 2x 8mm (grün)	Reduktion M25/M20 Kunststoff
Schrumpfspleisschutz L= 25   35   45 mm	ANT-Krimpspleisschutz

## Bestellvarianten

Art.-Nr.	Beschreibung	Artikelbezeichnung

## Skizze: