

Fonctions

- Assemblage modulaire
- Enregistrement de 3 modules U
- Largeur totale de 84TE (par exemple, modules 12x7TE)
- Avec guide de carte réglable. Standard pour les modules 7TE
- Permet une densité de prise particulièrement élevée lorsqu'il est entièrement rempli (par exemple, connecteur LC 144x E2000 ou 288x)
- BGT avec plaque avant vierge ou plaque avant en fer forgé
- Stockage intégré de réserve de paquets (1U)
- Entrées de câble et de tuyau arrière
- Kit de montage inclus



Rack 19 "4U avec couvercle 1U pour 5 serre-câbles

Application

- Peut être utilisé dans toutes les armoires standards 19 "
- Peut être utilisé pour la connexion aux épissures de prise et / ou de transit
- À utiliser lorsqu'une densité de port particulièrement élevée est requise

Données techniques

Dimensions (H x L x P)	175 x 483 x 280 mm (Profondeur: sans sangle de fixation de câble tubulaire et sangle en plastique)
Dimension (intérieur T)	278 mm (=profondeur maximale du module)
Matériel	Aluminium, anodisé incolore
Montage	Montage en Rack 19 "

Options de composants

Modules d'épissure ou de Patch 3U / 7TE	Modules d'épissure ou de Patch 3U / 8TE
Modules d'épissure ou de Patch 3U / 14TE	Plaque vierge 3H / 7TE
Plaque vierge 3HE/8TE	

Matériel supplémentaire

Protection d'épissure	Protection d'épissure rétractable
Plaque frontale pour 5 serre-câbles	Serre-câble 1U Rayon intérieur 30 mm, L = 30/50/100 mm
Version réglable en profondeur disponible	

Options de commande

Nr.-Art.	Description	Désignation d'article	Type de connecteur

Croquis: