

Propriétés

- OptoBreak, profondeur réglable jusqu'à 55mm
- Equipé avec les types de couplage les plus courants possibles
- Entrée de câble à l'arrière
- Bandes d'étiquettes avec couvercle en plastique amovible
- Kit de montage inclus



19" 1U OptoBreak 24x E-2000/APC

Application

- Peut être utilisé dans toutes les armoires 19" standard
- Les câbles Breakout peuvent être détendus et connectés proprement dans le panneau de distribution arrière

Données techniques

| | |
|-----------------------|--|
| Dimension (H x L x P) | 43.6 x 483 x 260mm (avec sangle de fixation à l'arrière) |
| Matériel | Aluminium, anodisé incolore |
| Montage | Montage Rack 19 " |

Options de composantes

| | |
|---|--------------------------------------|
| 4x / 12x / 24x E-2000 / SC / ST Connecteurs Simplex | 4x / 12x / 24x LC Connecteurs Duplex |
|---|--------------------------------------|

Matériel supplémentaire

| | |
|---------------------------------|--|
| Protection d'épissure | Protection d'épissure rétractable |
| Angle 45 ° pour montage arrière | Plateau d'épissure avec support d'épissure à sertir ou rétractable |

Options de commande

| Nr.-Art. | Description | Désignation d'article | Type de connecteur |
|----------|-------------|-----------------------|--------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Croquis :