

## Caractéristiques

- Montage mural facile grâce à la plaque de fixation dans le boîtier d'entrée
- Epissage facile de 4 connecteurs au maximum
- Compatible avec EDIZIOdue
- Peut accueillir jusqu'à 4 protections d'épissure ANT ou rétractable
- Des temps d'installation courts
- Le montage des raccords / connecteurs est possible en service.



OptoCoil-Light UP avec 1 raccords LC/APC duplex

## Utilisation

Dans les zones intérieures sèches

## Données Techniques

Dimensions (H x l x P)	88 x 88 x 25 mm (sans couvercle)
Matériel	PC / ASA, blanc (RAL9010)
Montage	encastré
Classe de protection	IP 40
Classe qualité (Standard LC/APC Pigtail) EN 61755-1	Classe B/1
Affaiblissement d'insertion (Connecteur Standard LC/APC)	IL: $\leq 0.30$ dB
Affaiblissement de retour (Connecteur Standard LC/APC)	RL: $\geq 65$ dB
FttH Inhouse Kabel jaune	Faser: G657.A1 CPR: B2ca-s2, d0, a1

## Possibilités de montage

1 ou 2 LC Raccord Duplex

Connecteur LC/APC G.657.A2 couleur (rouge / vert / jaune / bleu)

## Matériel supplémentaire

Protection d'épissure rétractable L= 20 mm

## Variantes

Numéro d'article	Description	Description de l'article

## Croquis: