

## Eigenschaften

- Vorkonfektionierte Lösung mit OptoUP auf robuster Bobine (OptoCoil)
- Kompatibel mit EDIZIOdue
- Kurze Installationszeiten und saubere Installation in den Kundenwohnungen (keine Faser- und Garnrückstände)
- Einfache Wandmontage mit Befestigungsplatte in Einlasskasten
- Stabile, zuverlässige Kunststoffbobine und sehr einfach zum abwickeln
- Nachbestücken von Mittelstücken / Pigtails auch während Betrieb möglich



OptoUP light bestückt mit 1x LC/APC Kupplung und 2x LC/APC Stecker

## Anwendung

- Im trockenen Innenbereich

## Technische Daten

Abmessung (H x B x T)	OptoFrame	88 x 88 x 25 mm
Abmessung (D x B)	OptoCoil	Ø260 x 46 mm
Material	OptoFrame	PC / ASA, reinweiss (RAL9010)
	OptoCoil	ABS, schwarz
Montageart		Wandmontage
Schutzklasse		IP 40
Qualitäts-Klasse (Standard LC/APC Pigtail) EN 61755-1		Grade B/1
Einfügedämpfung (Standard LC/APC Pigtail)		IL: ≤0.30 dB (max.)
Rückflussdämpfung (Standard LC/APC Pigtail)		RL: ≥65 dB (min.)
FttH Inhouse Kabel gelb		Faser: G657.A1 CPR: B2ca-s2, d0, a1

## Bestückungsmöglichkeiten

1x oder 2x LC Duplex-Mittelstücke

Bis zu 4x vorkonfektionierte LC Stecker

## Zusatzmaterial

Schrumpfspleisschutz L= 20

Handabroller zu OptoCoil (Art. 203184)

## Bestellvarianten

Art.-Nr.	Beschreibung	Artikelbezeichnung
204264	OptoCoil-Light UP 2x LC/APC, 20m	OptoUP bestückt mit: -1x LC/APC duplex Kupplung -20 Meter FTTH Kabel 4-fs. G657A konfektioniert mit 2x LC/APC Stecker -1x EDIZIOdue Abdeckrahmen 1x1 -1x Adapterplatte für UP-Becher Auf Einwegspule schwarz
204270	OptoCoil-Light UP 2x LC/APC, 100m	OptoUP bestückt mit: -1x LC/APC duplex Kupplung -100 Meter FTTH Kabel 4-fs. G657A konfektioniert mit 2x LC/APC Stecker -1x EDIZIOdue Abdeckrahmen 1x1 -1x Adapterplatte für UP-Becher Auf Einwegspule schwarz

Weitere Ausführungen auf Anfrage

## Skizze: