

Propriétés

- Très faible profondeur d'installation de 210 mm pour l'armoire ETSI (profondeur: 30/60 cm)
- Profondeur réglable jusqu'à 55 mm
- Tiroir télescopique extensible et détachable
- Le tiroir peut être décalé de 35 ° vers le bas pour le montage
- Montage individuel avec différents types de connecteurs et pigtails (SM / MM) possible
- Entrée de câble à l'arrière ou sur le côté avec réducteur de tension ou tube flexible
- Ports numérotés (sérigraphie)
- Kit de montage inclus



19" 1U OptoPatch 12x E-2000/APC prêt à épisser

Applications

- Peut être utilisé dans toutes les armoires 19" standard
- Les câbles en faisceau ou séparés peuvent être épissés aux connecteurs Pigtail a dans la cassette d'épissure

Données techniques

Dimension (H x L x P)	43.6 x 483 x 210 mm (incl. Sangle de fixation à l'arrière)
Matériel	Aluminium, anodisé, incolore
Montage	Rack 19"
Pigtail	Prêt à épisser, Pigtails en vrac
Cassettes à épissures	Avec différentes versions (12/24 épissures par cassette)
Protection dépissure	Support d'épissure à sertir ou rétractables

Options de composants

4x / 12x / 24x E-2000 / SC Connecteurs Simplex	4x / 12x / 24x LC Connecteurs Duplex
E-2000/APC disponible comme Pigtailset avec 12 couleurs	Norme Optonet est Swisscomcode
E-2000 / LC disponible en variante 45° (droite/gauche)	

Matériel supplémentaire

Protection d'épissure à sertir	Protection d'épissure rétractable
Angle d'extension pour ETSI (21°)	Supports latéraux pour tubes flexibles
Set de raccordement à 30 ° à l'arrière (avec branchement M25 (1x Ø7-14 mm), contre-écrou et vis de fixation)	Panneau avant avec logo du client / numérotation spéciale possible

Options de commande

Art.-Nr.	Description	Désignation d'article	Type de connecteur

Croquis: