

Propriétés

- BEP fonctionnel, mince et élégant avec gestion de fibre unique
- Jusqu'à max. 12 unités ou 144 épissures
- Manipulation simple et cohérente
- L'introduction de la boucle est possible
- Installation de stockage pour la réserve de faisceaux
- Assemblage individuel possible
- Cassette d'épissure: SC, SE, sertir, rétrécir
- Système de verrouillage: 4-pans, KABA, KESO
- Entrées de câbles et réducteurs de tension
- Connecteur: type, numéro, fixations, etc.
- Matériel de montage inclus



OptoPoint TWO Typ B avec variante au sol II

Applications

- En tant que point d'entrée du bâtiment (BEP) ou distributeur d'étage (FD) dans le bâtiment
- Comme point de distribution (DP) dans la cabine de distribution
- Boîtier de connexion peu encombrant idéal dans le TS

Données techniques

Dimension (H x L x P)	250 x 330 x 100 mm
Matériel	Paroi arrière: Tôle d'acier galvanisée Couvercle et capot: plastique PUR MG453 RAL7035 / gris clair
Montage	Montage mural
Classe de protection / résistance aux chocs	IP54 / IK 08
Capacité	Jusqu'à max. 24 Cassettes (Unités) ou 288 Epissures (A sertir)

Matériel supplémentaire

Type de sol:	Variante I	2x M32 / 12x Pince de serrage
	Variante II	2x M32 / 3x M25 / 6x Pincés de serrage
	Variante III	2x M32 / 6x M25
Support de connecteur		2x 4x 6x 12x 24x LC Duplex, E-2000, SC
Élément de distribution MAX, grand		Avec porte-paquet, sans module de croisement de fibres
Max. 12x SC-Cassettes d'épissure, Crimp pour 12 Pincés de serrage		Max. 6 SE- Cassettes d'épissure, sertissage pour 12 Pincés de serrage
Max. 12x SC- Cassettes d'épissure, rétrécissement Pincés de		Max. 6 SE- Cassettes d'épissure, rétrécissement pour 12 Pincés

Matériel supplémentaire

Pince de serrage OptoPoint TWO 6x 2.2mm (rouge)	Raccord de câble à vis M32x1.5 für 2 x 9.0-11.5mm
Pince de serrage OptoPoint TWO 6x 2.8mm (gris)	Raccord de câble à vis M32x1.5 für 6 x 5.8-7.0mm
Pince de serrage OptoPoint TWO 4x 5mm (transparent)	Raccord de câble à vis M32x1.5 divisible
Spannzange OptoPoint TWO 2x 8mm (vert)	Réduction M32/M20 Plastique
Raccord de câble à vis M32x1.5 für 1 x 14-25mm	Réduction M32/M25 Plastique
Raccord de câble à vis M25x1.5 für 1x 7-14mm	Éditeur rapide d=12-16mm
ANT- Protection d'épissure à sertir	Protection d'épissure rétractable L= 25 35 45 mm

Divers raccords de câbles, éditeur rapide et réductions disponibles

Options de commande

Art.-Nr.	Description	Désignation d'article

Croquis :