

Propriétés

- BEP fonctionnel, mince et élégant avec gestion de fibre unique
- Jusqu'à max. 12 unités ou 144 épissures
- Manipulation simple et cohérente
- L'introduction de la boucle est possible
- Installation de stockage pour la réserve de faisceaux
- Assemblage individuel possible
- Cassette d'épissure: SC, SE, sertir, rétrécir
- Système de verrouillage: 4-pans, KABA, KESO
- Entrées de câbles et réducteurs de tension
- Connecteur: type, numéro, fixations, etc.
- Matériel de montage inclus



Applications

- En tant que point d'entrée du bâtiment (BEP) ou distributeur d'étage (FD) dans le bâtiment
- Comme point de distribution (DP) dans la cabine de distribution
- Boîtier de connexion peu encombrant idéal dans le TS

OptoPoint TWO Type A avec variante au sol I

Données techniques

Dimension (L x H x P)	250 x 255 x 100 mm
Matériel	Paroi arrière: Tôle d'acier galvanisée Couvercle et capot: plastique PUR MG453 RAL7035, gris clair Dessous: plastique PUR MG453 RAL 9005, noir
Montage	Montage mural
Classe de protection / résistance aux chocs	IP54 / IK 08
Capacité	Bis max. 12 Cassettes (Unités) ou. 144 Epissures (A sertir)

Options de composants

Type de sol:	Variante I	2x M32 / 12x Pince de serrage
	Variante II	2x M32 / 3x M25 / 6x Pincés de serrage
	Variante III	2x M32 / 6x M25
Support de connecteur		2x 4x 6x LC Duplex, E-2000, SC
Élément de distribution MAX, petit		Avec porte-paquet, sans module de croisement de fibres
Max. 12x SC-Cassettes d'épissure, Crimp pour 12 Pincés de serrage		Max. 6 SE- Cassettes d'épissure, sertissage pour 12 Pincés de serrage
Max. 12x SC- Cassettes d'épissure, rétrécissement Pincés de serrage		Max. 6 SE- Cassettes d'épissure, rétrécissement pour 12 Pincés de serrage

Matériel supplémentaire

Pince de serrage OptoPoint TWO 6x 2.2 mm (rouge)	Clip à l'élément diviseur MAX
Pince de serrage OptoPoint TWO 6x 2.8 mm (gris)	Raccord de câble à vis M32x1.5 pour 2x 9.0-11.5 mm
Pince de serrage OptoPoint TWO 4x 5 mm (transparent)	Raccord de câble à vis M32x1.5 pour 6x 5.8-7.0 mm
Pince de serrage OptoPoint TWO 2x 8 mm (vert)	Réduction M32/M20 Plastique
Raccord de câble à vis M32x1.5 pour 1x 14-25 mm	Réduction M32/M25 Plastique
Raccord de câble à vis M25x1.5 pour 1x 7-14 mm	Éditeur rapide d=12-16mm
ANT- Protection d'épissure à sertir	Protection d'épissure rétractable L= 25 35 45 mm

Divers raccords de câbles, éditeur rapide et réductions disponibles

Options de commande

Art.-Nr.	Description	Désignation d'article

Croquis: