

## Eigenschaften

- Einfache Wandmontage mit Befestigungsplatte in Einlasskasten
- Einfaches spleissen von bis zu 4 Pigtails
- Kompatibel mit EDIZIOdue
- Aufnahme für max. 4 Schrumpf- od. ANT Spleissstz + 1x RJ45
- Kurze Installationszeiten in den Wohnungen
- Nachbestücken von Mittelstücken / Pigtails auch während Betrieb möglich



[Montageanleitung](#)

## Anwendung

- Im trockenen Innenbereich

## Technische Daten

Abmessung (H x B x T)	88 x 88 x 25 mm (ohne Deckel)
Material	PC / ASA, reinweiss (RAL9010)
Montageart	Wandmontage
Schutzklasse	IP 40
Qualitäts-Klasse (Standard LC/APC Pigtail) EN 61755-1	Grade B/1
Einfügedämpfung (Standard LC/APC Pigtail)	IL: $\leq 0.30$ dB
Rückflussdämpfung (Standard LC/APC Pigtail)	RL: $\geq 65$ dB

## Empfohlene Temperaturen

Lagerung	-40 °C bis +85 °C
Betrieb	-40 °C bis +85 °C

## Bestellvarianten

Art.-Nr.	Beschreibung
205550	OptoUP Hybrid, 1x LC/APC Du
205554	OptoUP Hybrid, 2x LC/APC Du

## Skizzen / Bilder:

**OptoUP Hybrid, 1x LC/APC Du**  
bestückt mit:  
-1x LC/APC Duplex-Kupplung  
beigelegt:  
1x EDIZIOdue Abdeckrahmen 1x1  
1x Adapterplatte für UP-Becher  
1x Anschlussmodul Kat. 6, RJ45  
**Art. Nr. 205550**



**OptoUP Hybrid, 2x LC/APC Du**  
bestückt mit:  
-2x LC/APC Duplex-Kupplung  
beigelegt:  
1x EDIZIOdue Abdeckrahmen 1x1  
1x Adapterplatte für UP-Becher  
1x Anschlussmodul Kat. 6, RJ45  
**Art. Nr. 205554**



## Zusatzmaterial / Zubehör

IBC Panel-Cleaner 1.25mm (LC)

Art. Nr. 128811



IBC Panel-Cleaner 1.25mm (LC)

Art. Nr. 203944



Schrumpfspleisschutz L=25mm  
(VPE: 100 Stück)

Art. Nr. 120986




Schrumpfspleisschutz L=45mm  
(VPE: 100 Stück)

Art. Nr. 108037



Krimpspleisschutz ANT  
(VPE: 150 Stück)

Art. Nr. 100701



Nachrüstset Faser 3+4

Art. Nr. 202631



Anschlussmodul Cat. 6, 1x RJ45/u

Art. Nr. 205328

