































































Stecker	Singlemode E9/125 µm	Multimode G50-62.5/125 µm	Mittelstück	Normen / Besonderes
E-2000/PC 		IL 97%: 0.5 dB IL typical: ≤ 0.2 dB RL: ≥ 35 dB		IEC 61755-3-1(UPC/PC) IEC 61754-15 TIA 604-16 (E-2000®) Vollkeramik-Ferrule (2.5mm)
E-2000/PC 		IL 97%: ≤ 0.5 dB IL typical: ≤ 0.25 dB RL: ≥ 35 dB		IEC 61755-3-1(UPC/PC) IEC 61754-15 TIA 604-16 (E-2000®) Vollkeramik-Ferrule (2.5mm)
E-2000/APC Premium 	IL 97%: 0.15 dB IL typical: 0.06 dB RL: ≥ 55 dB			IEC 61755-3-2 (APC) IEC 61754-15 TIA 604-16 (E-2000®) Vollkeramik-Ferrule (2.5mm)
E-2000/APC Grade A 	IL 97%: ≤ 0.15 dB IL typical: ≤ 0.07 dB RL: ≥ 55 dB			IEC 61755-3-2 (APC) IEC 61754-15 TIA 604-16 (E-2000®) Vollkeramik-Ferrule (2.5mm)
E-2000/APC 0.1 dB 	IL max. 0.1 dB RL: > 85 dB			IEC61754-15 Titan-Ferrule (2.5mm)
E-2000/PC Premium 	IL 97%: 0.15 dB IL typical: 0.06 dB RL: ≥ 55 dB			IEC 61755-3-1 (UPC/PC) IEC 61754-15 TIA 604-16 (E-2000®) Vollkeramik-Ferrule (2.5mm)
E-2000/PC Grade A 	IL 97%: ≤ 0.15 dB IL typical: ≤ 0.07 dB RL: ≥ 45 dB			IEC 61755-3-1 (UPC/PC) IEC 61754-15 TIA 604-16 (E-2000®) Vollkeramik-Ferrule (2.5mm)
	E-2000 Stecker und Kupplungen können farblich und mechanisch codiert werden			Alle E-2000 Stecker und Kupplungen sind auch als Duplex/Compact Variante erhältlich

Stecker	Singlemode E9/125 µm	Multimode G50-62.5/125 µm	Mittelstück	Normen / Besonderes
LC/APC 	IL 97%: 0.25 dB IL typical: 0.12 dB RL: > 85 dB			IEC 61755-3-2 (APC) IEC 61574-20 TIA 604-10-A (LC) Vollkeramik-Ferrule (1.25mm)
LC/PC 	IL 97%: 0.25 dB IL typical: 0.12 dB RL: > 50 dB			IEC 61755-3-1(UPC/PC) IEC 61574-20 TIA 604-10-A (LC) Vollkeramik-Ferrule (1.25mm)
LC/PC MM 		IL 97%: 0.5 dB IL typical: ≤ 0.2 dB RL: > 35 dB		IEC 61755-3-1(UPC/PC) IEC 61574-20 TIA 604-10-A (LC) Vollkeramik-Ferrule (1.25mm)
LC/PC OM4 		IL 97%: 0.3 dB IL typical: 0.15 dB RL: > 35 dB		IEC 61755-3-1(UPC/PC) IEC 61574-20 TIA 604-10-A (LC) Vollkeramik-Ferrule (1.25mm)
				Alle LC Duplex Kupplungen sind auch als Simplex oder Quad Variante erhältlich
				LC Stecker auch mit Push-Pull Simplex/Duplex, HD oder Classic Clip erhältlich

Stecker	Singlemode E9/125 µm	Multimode G50-62.5/125 µm	Mittelstück	Normen / Besonderes
SC/APC 	IL 97%: 0.15 dB IL typical: 0.06 dB RL: > 85 dB			EC 61755-3-2 (APC) IEC 61754-4 TIA 604-3 (SC) Vollkeramik-Ferrule (2.5mm)
SC/PC 	IL 97%: 0.25 dB IL typical: 0.12 dB RL: > 50 dB			IEC 61755-3-1 UPC/PC) IEC 61754-4 TIA 604-3 (SC) Vollkeramik-Ferrule (2.5mm)
SC/PC 		IL 97%: 0.5 dB IL typical: 0.2 dB RL: > 35 dB		IEC 61755-3-1 UPC/PC) IEC 61754-4 TIA 604-3 (SC) Vollkeramik-Ferrule (2.5mm)
			 	Alle SC Kupplungen sind auch als Duplex oder Quad erhältlich

Stecker	Singlemode E9/125 µm	Multimode G50-62.5/125 µm	Mittelstück	Normen / Besonderes
ST/PC 	IL 97%: 0.45 dB IL typical: 0.2 dB RL: > 50 dB	IL 97%: 0.5 dB IL typical: 0.2 dB RL: > 35 dB		IEC 61754-2 TIA 604-2 (ST) Vollkeramik-Ferrule (2.5mm)
FC/PC 	IL 97%: 0.5 dB IL typical: ≤ 0.12 dB RL: > 50 dB	IL 97%: 0.5 dB IL typical: 0.2 dB RL: > 35 dB		IEC 61755-3-1(UPC/PC) IEC 61754-13 TIA 604-4B EN 50377-2-1 EN 50377-2-2 (FC) Vollkeramik-Ferrule (2.5mm)
FC/APC 	IL 97%: 0.15 dB IL typical: 0.06 dB RL: > 85 dB			IEC 61755-3-1(APC) IEC 61754-13 TIA 604-4B EN 50377-2-1 EN 50377-2-2 (FC) Vollkeramik-Ferrule (2.5mm)
Hybridadapter auf Anfrage				
Spezialstecker / Kupplungen auf Anfrage	