





















































Connecteur	Monomode E9/125 μm	Multimode G50-62.5/125 μm	Partie centrale	Normes / Spécial
		IL 97%: 0.5 dB IL typical: ≤ 0.2 dB RL: ≥ 35 dB		IEC 61755-3-1(UPC/PC) IEC 61754-15 TIA 604-16 (E-2000®) Ferrule céramique pleine (2.5mm)
		IL 97%: ≤ 0.5 dB IL typical: ≤ 0.25 dB RL: ≥ 35 dB		IEC 61755-3-1(UPC/PC) IEC 61754-15 TIA 604-16 (E-2000®) Ferrule céramique pleine (2.5mm)
	IL 97%: 0.15 dB IL typical: 0.06 dB RL: ≥ 55 dB			IEC 61755-3-2 (APC) IEC 61754-15 TIA 604-16 (E-2000®) Ferrule céramique pleine (2.5mm)
	IL 97%: ≤ 0.15 dB IL typical: ≤ 0.07 dB RL: ≥ 55 dB			IEC 61755-3-2 (APC) IEC 61754-15 TIA 604-16 (E-2000®) Ferrule céramique pleine (2.5mm)
	IL max. 0.1 dB RL: > 85 dB			IEC 61754-15 Ferrule en Titan (2.5mm)
	IL 97%: 0.15 dB IL typical: 0.06 dB RL: ≥ 55 dB			IEC 61755-3-1 (UPC/PC) IEC 61754-15 TIA 604-16 (E-2000®) Ferrule céramique pleine (2.5mm)
	IL 97%: ≤ 0.15 dB IL typical: ≤ 0.07 dB RL: ≥ 45 dB			IEC 61755-3-1 (UPC/PC) IEC 61754-15 TIA 604-16 (E-2000®) Ferrule céramique pleine (2.5mm)
	E-2000 connecteurs et prises peuvent être codés en couleur et mécaniquement			Tout les connecteurs E-2000 et prises sont aussi disponibles comme Duplex/Compact Variante

Connecteur	Monomode E9/125 µm	Multimode G50-62.5/125 µm	Pièce centrale	Normes / Spécial
LC/APC 	IL 97%: 0.25 dB IL typical: 0.12 dB RL: > 85 dB			IEC 61755-3-2 (APC) IEC 61574-20 TIA 604-10-A (LC) Ferrule céramique pleine (1.25mm)
LC/PC 	IL 97%: 0.25 dB IL typical: 0.12 dB RL: > 50 dB			IEC 61755-3-1(UPC/PC) IEC 61574-20 TIA 604-10-A (LC) Ferrule céramique pleine (1.25mm)
LC/PC MM 		IL 97%: 0.5 dB IL typical: ≤ 0.2 dB RL: > 35 dB		IEC 61755-3-1(UPC/PC) IEC 61574-20 TIA 604-10-A (LC) Ferrule céramique pleine (1.25mm)
LC/PC OM4 		IL typical: 0.15 dB IL 97%: 0.3 dB RL: > 35 dB		IEC 61755-3-1(UPC/PC) IEC 61574-20 TIA 604-10-A (LC) Ferrule céramique pleine (1.25mm)

		Tout les connecteurs sont également disponibles comme Variante Duplex, Simplex ou Quad
---	--	--

				Connecteur Simplex LC disponible également sans Push-Pull Clip
---	---	---	--	--

Connecteur	Monomode E9/125 µm	Multimode G50-62.5/125 µm	Pièce centrale	Normes / Spécial
SC/APC 	IL 97%: 0.15 dB IL typical: 0.06 dB RL: > 85 dB			EC 61755-3-2 (APC) IEC 61754-4 TIA 604-3 (SC) Ferrule céramique pleine (2.5mm)
SC/PC 	IL 97%: 0.25 dB IL typical: 0.12 dB RL: > 50 dB			IEC 61755-3-1 UPC/PC) IEC 61754-4 TIA 604-3 (SC) Ferrule céramique pleine (2.5mm)
SC/PC 		IL 97%: 0.5 dB IL typical: 0.2 dB RL: > 35 dB		IEC 61755-3-1 UPC/PC) IEC 61754-4 TIA 604-3 (SC) Ferrule céramique pleine (2.5mm)
 				Tout les connecteurs SC sont également disponibles comme Variante Duplex ou Quad

Connecteur	Monomode E9/125 µm	Multimode G50-62.5/125 µm	Pièce centrale	Normes / Spécial
ST/PC 	IL 97%: 0.45 dB IL typical: 0.2 dB RL: > 50 dB	IL 97%: 0.5 dB IL typical: 0.2 dB RL: > 35 dB		IEC 61754-2 TIA 604-2 (ST) Ferrule céramique pleine (2.5mm)
FC/PC 	IL 97%: 0.5 dB IL typical: ≤ 0.12 dB RL: > 50 dB	IL 97%: 0.5 dB IL typical: 0.2 dB RL: > 35 dB		IEC 61755-3-1(UPC/PC) IEC 61754-13 TIA 604-4B EN 50377-2-1 EN 50377-2-2 (FC) Ferrule céramique pleine (2.5mm)
FC/APC 	IL 97%: 0.15 dB IL typical: 0.06 dB RL: > 85 dB			IEC 61755-3-1(APC) IEC 61754-13 TIA 604-4B EN 50377-2-1 EN 50377-2-2 (FC) Ferrule céramique pleine (2.5mm)

